

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Пешеходная проходная		
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»		ОГРН 1027812401594
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Деятельность больничных организаций		ОКВЭД 86.10
Форма собственности Собственность субъекта РФ ОКФС13		
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение ОКОПФ 2 09 03		
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Главный врач Щербак С.Г.
Телефон, факс руководителя организации		Тел. (812) 437-10-35 Факс (812) 437-14-92
E-mail объекта b40@zdrav.spb.ru		
Юридический адрес организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.И
(индекс)		(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения ОГРН 1027812401594		
(в оперативном управлении)		
«Городская больница № 40 Курортного района»		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)		(индекс)
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Наименование вышестоящей организации		Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		ОГРН 1027812406742
Юридический адрес вышестоящей организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел.(812) 576-81-06 Факс. (812) 573-90-90
E-mail руководителя вышестоящей организации		tukur@gov.spb.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подходы к объекту, пути движения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

	Название зоны (технического средства)											
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская больница №40»							
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5			
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МТН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2			
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис.Д.5			
		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5			
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5			
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Л», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11			
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11			
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05				
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4			
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии, «С»	м	0	0,5				

	0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Т», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
	1	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Т», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0	не более 0,025	п.4.1.9	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0					

2		Входной узел													
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
Название зоны (технического средства)															
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12						
												Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12-0,15
												Ширина марша лестниц «О»	м	2,65	Не менее 1,35
												Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92
												Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет	
												Высота раздельного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92
												Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Л», «У»	соответствие	да	
												Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Л», «У»	наличие	нет	
												Завершение горизонтальной части поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Л», «У»	м	0,3	не менее 0,3
												Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Л», «У»	м	0,05	не менее 0,05
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	1:11, 8%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14						
											Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Л», «У»	м	0	не менее 0,04	
											То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Л», «У»	м	0	не менее 0,06	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
	Название зоны (технического средства)														
	Пандусы	1	1	1	Уклон пандуса «К»		1:11, 8%								
	стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	1	Ширина между поручнями «К»		0,9	0,9-1,0	п. 4.1.14						
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9						

	0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0	0,7		Свободная зона 2,1х2,1 в местах использования
	1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М	1,5	1,5		
	1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,5	1,5		
	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	1,7	1,5		
	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,7	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	1	1	0	Поверхность покрытый пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
	1	1	0	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
	0	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиной наклонной части пандуса «К», «С», «О», «У», «Г», «Т», «У»	М	1	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продолжных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	Пандусы	0	0	0					
	инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)								
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

2.4	Подъемные платформы с вертикальными / наклонным перемещением	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
						Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
						Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
						Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
						Поперечный уклон	%	0		п. 5.1.3	
						Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
						Высота площадки без пандуса «К»	м	0,025		0,025	п.4.1.9
						Ширина входной площадки «К»	м	2,5		≥ 1,50	п. 5.1.3
						Глубина входной площадки «К»	м	2		≥ 1,85	п. 5.1.3
						Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0		≥ 2,20	п. 5.1.3
2.5	Подъемники Мобильные	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
						Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу (в случае недоступности входа для МГН) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,1	не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
3.3	Внутренние лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,13 - 0,17	п.6.11	
		0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.9	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	

		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0	0,27-0,33	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть трапеоидальной «О», «С», «Д», «У»	соответствие	нет		
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Д», «У»	М	0	0,04-0,06	п.5.2.16
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11
		0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	0	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6,9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	0		п. 5.2.9
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
3.4	Название зоны (технического средства) Пандусы стационарные	0	0	0					
3.5	Название зоны (технического средства) Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0					
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
3.6	Название зоны (технического средства) Подъемные платформы с	0	0	0					

	Вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны (технического средства)										
3.7	Подъемники Мобильные «К»	0	0	0						п. 4.1.14	С посторонне й помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.8	Лифты	0	0	0							
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,5			
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,95			
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	Нет	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	нет				
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет				
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	Нет		п. 5.2.20		
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	Нет				
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	Нет				
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет				
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	м	0	Не менее 0,1м			

					выхода из лифта на каждом этаже «С»						
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет				п. 5.5.7
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет				п.5.5.1
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств)	наличие	Нет				п.5.5.1
					«К», «О», «С»						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.9	Эскапаторы	0	0	0							
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет				П.5.2.31
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				п.5.2.31
		0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				п.5.5.5
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)										
4.1	Зона (зоны) обслуживания	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0			5, но не менее одного места	п. 7.1.3

посетителей											
Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	М	0	не менее 3,2	п.7.3.5		
						М	0	не менее 2,8			
		0	0	0	0	наличие	нет		п.7.1.6		
						наличие	нет				
		0	0	0	0	наличие	нет		п.5.5.2		
		0	0	0	0	соответствие	нет		п.5.5.4		
		0	0	0	0	М	0	1,5-4,5	п.5.5.4		
		0	0	0	0	наличие	нет		п.7.1.8		
		0	0	0	0	наличие	нет		п.5.5.2		
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
						кв.м	0	12	п.7.1.13, п.7.7.4		
		0	0	0	0	кв.м	0	18	п.7.1.13		
		0	0	0	0	М	0	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12		
		0	0	0	0	М	0	Не менее 1,0	п.7.1.9		
4.6. Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения											
Название зоны (технического)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

	средства)																		
4.6.1	Входная зона	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<p>Визуальная информация на входе с указанием</p> <p>помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход</p> <p>«К», «О», «С», «Г», «У»</p> <p>Тактильная информация на входе с указанием</p> <p>помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход</p> <p>«С»</p>																	
		<p>Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход</p> <p>«К», «О», «С», «У»</p>																	
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																	
4.6.2	Коридоры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<p>Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов</p> <p>м</p> <p>3,2</p> <p>3,2</p> <p>7.3.5</p>																	
		<p>Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов</p> <p>м</p> <p>0</p> <p>2,8</p> <p>7.3.5</p>																	
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																	
4.6.3	Травмпункт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<p>Травмпункт должен размещаться на I этаже,</p> <p>соответствие</p> <p>да</p> <p>п.7.3.4</p>																	

						К», «О», «С, «У»				
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.6.4	Кабинеты врачей Название зоны (технического средства)	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да		п.7.3.3	
4.6.5	Процедурные Название зоны (технического средства)	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да			
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн Название зоны (технического средства)	0	0	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалидов на кресле коляске	соответствие	да		7.3.6	

11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

	Название зоны (технического средства)									
11.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»		0,85-1,1		От 0,85до 1,1	п.5.4.2
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,3		Не менее 0,4	
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,75		Не более 0,8	п.5.4.2

12. Санитарно-гигиенические помещения
 (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны (технического средства)									
12.1 Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	7	п.5.3.2	
	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0	Не менее 0,75		
	0	0	0	Ширина кабины «К»	М	0	Не менее 1,65		
	0	0	0	Глубина кабины «К»	М	0	Не менее 1,8		
	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	0	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	наружу		
	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
	0	0	0	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
12.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	М	нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	0	0	0	Глубина «К»	М	нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	0	0	0	Направление открывания двери кабины	-	нет	Наружу	п.5.3.3	

				инвалида до входа в здание «К», «О»					
	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	0		п. 4.2.1	
	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	0			
	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0					

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Директор

Коротеев М.А.

Харин И.Д.


подпись


подпись

« _____ » _____ 201_г.